

Bauvorhaben Bank im Pausenhof Material

- **Schnurgerüst**
 - Schlauchwaage
 - Dachlatten
 - Nägel, Hammer
 - Vorschlaghammer
 - Senkel

- **Aushub**
 - Pickel, Spaten
 - Schaufel/kleine Handschaufeln
 - Schubkarre
 - Plane

- **Verschalung**
 - Bretter; ev. Dreikantstab (für abgeschrägte Kanten)
 - Dachlatten/Eisenstäbe
 - Nägel, Hammer, Säge
 - Meterstab

- **Fundament (z.B. 50 cm x 50 cm x 30 cm = 0,075 m³)**
 - Moniereisen
 - Zement, Betonkies, Wasser
(3 x 3 Schaufeln Kies; 3 x 1 Schaufel Zement; 1 Eimer Wasser)
 - Schaufeln
 - Schubkarre (zum Mischen)
 - Wassereimer
 - Reibebrett
 - Abziehbrett

- **Mauern**
 - Zement, Sand, Wasser
 - Schubkarre (zum Mischen)
 - Wassereimer
 - Ziegel (für die 2 Banksockel ca. 70 St. ?)
 - Maurerkellen
 - Fugenkelle
 - Abstandhalter (1 cm)
 - Wasserwaage
 - Senkel

- **Verputzen**
 - Fertigputz (Zement, Sand), Wasser
 - Bottich (zum Mischen)
 - Rührquirl, kräftige Bohrmaschine
 - Putzlatten, Schraubzwingen
 - Spachtel, Kelle, Glätter, Reibebrett (z.B. mit Schwammauflage)